

Produkt: SONAX SpezialKonservierungswachs

Artikelnummer: 485 300/505

Rezepturnummer: 592 064 00

Produktbeschreibung: Spezialkonservierungswachs schützt lackierte und nicht lackierte Metalloberflächen. Ergibt einen dichten salzbeständigen und spritzwasserresistenten Schutzfilm, der Rostbildung verhindert und ist optimal zum Schutz von PKW-Karosserien und Motorräumen. Besonders geeignet für Landwirtschafts- und Baumaschinen, für Werkzeuge und als Schutzüberzug von Maschinen bei Überseetransporten.

Anwendung: -Spezialkonservierungswachs mittels Spraydose, Sprühpistole, oder Pinsel auf die gereinigte und trockene Fläche auftragen und trocknen lassen.

Bitte beachten:

-Oberfläche muss trocken sein

-Nicht auf heiße Teile oder Teile die heiß werden können z.B. Auspuff sprühen.

-soll das Wachs wieder entfernt werden, mit Teerentferner oder Kaltreiniger einsprühen und abreiben bzw. mit Dampfstrahler bei ca. 70-80°C abschälen.

Chem. Charakterisierung: Dispersion verschiedener Wachse in Benzin, silikonfrei

Kenndaten:

Aussehen:	milchig weiße Flüssigkeit
Dichte:	0,75 – 0,77 g/ml
Viskosität:	10 - 15 s (Fordbecher 4mm)

Verpackung:

Spraydose 400ml	(485 300)
5 Liter PE- Kanister	(485 505)

Sicherheitsdaten: Siehe Sicherheitsdatenblatt